



kostka betonowa gr. 8 cm.
 podsyпка cementowa – piaskowa gr. 4 cm.
 podb. zasadnicza z kruszywa łamanego o frakcji 0–31,5 mm gr. 12cm
 w–wa odcinająca z piasku gr. 10 cm

kostka betonowa gr. 8 cm.
 podsyпка cementowa – piaskowa gr. 4 cm.
 podb. zasadnicza z kruszywa łamanego o frakcji 0–31,5 mm gr. 12cm
 w–wa odcinająca z piasku gr. 10 cm

poręcze stalowe
 kolor żółty U–11a
 na odcinku 20mb

konstr. drogi kraj.

krawędź drogi krajowej nr 10

rzędna wlotu 121,30
 rzędna wylotu 121,20 L–10m, i–0,01
 370

przejście dla pieszych km 368+600
 chodnik ze schodami – strona lewa

skala 1:25

 PRACOWNIA PROJEKTOWA, NADZÓR I REALIZACJA INWESTYCJI ul. Koscielna 2, 00-007 010	
Inwestor: URZĄD GMINY I MIASTA W SKĘPIM UL. KOSCIELNA 2	UPRAWNIENIA: PODPIS:
Projekt: REMONT CIĄGU PIESZEGO PRZY DRODZE KRAJOWEJ NR 10 OD KM 368+318,50 DO KM 368+919,20 STRONA PRAWA W MIEJSCOWOŚCI SKĘPE (DZ. NR 4/1) UL. WARSZAWSKA	PROJEKTANT: inż. Marcin Podlaski
Realizacja: Przejście dla pieszych km 368+600,00 chodnik ze schodami - strona lewa	SPRACUJĄCY: inż. Marcin Podlaski
Główny projektant: Jan Jastak	WZP: Wojciech Wójcik
Specjalista:	
Brand: DROGOWA	Nr Projektu:
Data: lipiec 2014	Nr rysunku: 009-D
Skala: 1:25	